

# BC 200 S



Desmontadora de neumáticos semi-automática línea moto  
**Ideal para un uso intensivo, desde motos a scooters, desde go-karts a quads**



Desmonta-pneus semi-automático linha moto  
**Ideal para um uso intensivo, da moto à scooter, do go-kart ao quadriciclo**

Desmontadora de neumáticos semi-automática línea MOTO, ideal para un uso profesional e intensivo en neumáticos de moto, scooter, go-kart, maquinaria de jardinería, e incluso en ruedas de gran espesor como los neumáticos de quad. Grupo destalonador de nueva generación de altura variable para operar siempre en posición ergonómica y eficaz.

#### ACCESORIOS DE SERIE

- Palanca alza-talones y pincel para grasa
- Protecciones de plástico para paleta del destalonador, herramienta de trabajo y palanca alza-talones
- Kit de adaptadores para ruedas de go-kart

#### ACCESORIOS A PEDIDO

- Pistola de inflado
- Sistema de soporte de rueda patentado que permite mantener siempre la rueda a la misma distancia de la paleta del destalonador
- Rodillo patentado para montar simultáneamente ambos flancos de un neumático con espesor inferior a 8"
- Herramienta para ruedas de scooter
- Kit de apriete para ruedas de cross
- Kit de apriete ATV para ruedas de quad desde 6" a 16"
- Cono de centrado para ruedas de quad con orificio central

#### DATOS TÉCNICOS

Capacidad de bloqueo	std 5" ÷ 23" con kit ATV 6" ÷ 16"
Fuerza de la paleta del destalonador	750 kg
Diámetro máximo rueda	1000 mm
Ancho máx. de la rueda con soporte destalonador	Pos.1: 190 mm - 7,5" Pos.2: 280 mm - 11" Pos.3: 370 mm - 14,5"
Rotación autocentrante	8 ÷ 15 rpm
Presión de trabajo	8-10 bar (116-145psi)
Alimentación	230-400V 3ph 0,55kW 230V 1ph 0,75kW
Peso	150 kg



Desmonta-pneus semi-automático linha MOTO ideal para uma utilização profissional e intensiva em pneus de moto, scooter, go-kart, máquinas de jardinagem, mas também em rodas de grande espessura como os pneus de quadriciclo.

Grupo destalonador com nova concepção de altura variável para operar sempre em posição ergonómica e eficaz.

#### ACESSÓRIOS DE SÉRIE

- Alavaca destalonadora e pincel para massa lubrificante
- Protecções de plástico para palheta destalonadora, ferramenta de trabalho e alavaca destalonadora
- Kit de adaptadores para rodas de go-kart

#### ACESSÓRIOS A PEDIDO

- Pistola de enchimento
- Sistema de suporte de roda patenteado para ter sempre a roda na mesma distância da palheta destalonadora
- Rolo patenteado para montar simultaneamente as duas laterais de um pneu com espessura inferior a 8"
- Ferramenta para rodas de scooter
- Kit de aperto para rodas cross
- Kit de aperto ATV para rodas de quadriciclo de 6" a 16"
- Cone de centragem para rodas de quadriciclo com orificio central

#### DADOS TÉCNICOS

Capacidade de bloqueio	std 5" ÷ 23" com kit ATV 6" ÷ 16"
Força palheta destalonadora	750 kg
Diâmetro máximo da roda	1000 mm
Largura máxima da roda com suporte destalonador	Pos.1: 190 mm - 7,5" Pos.2: 280 mm - 11" Pos.3: 370mm - 14,5"
Rotação autocentrante	8 ÷ 15 rpm
Pressão de exercício	8-10 bar (116-145psi)
Alimentação	230-400V 3ph 0,55kW 230V 1ph 0,75kW
Peso	150 kg

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento.  
As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculantes. Para proteger o planeta optimizando o consumo de papel, os nossos catálogos podem ser consultados pelo sítio: www.corghib.com.

Cod. DPGG00252A - 01/2018

Para ayudar al planeta optimizando el consumo de papel, nuestros catálogos se pueden consultar en el sitio www.corghib.com. Una impresión responsable contribuye a preservar el medio ambiente.  
Para proteger o planeta optimizando o consumo de papel, os nossos catálogos podem ser consultados pelo sítio: www.corghib.com. Una impresión responsável ajuda a preservar o meio ambiente.

