


266IT-RT

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICA



Diámetro Máximo de la Rueda
Maximum Wheel Diameter



Sujeción de la Llanta externa
Rim Clamping from Outside



Ancho de la Rueda
Wheel Width



Sujeción de la Llanta interna
Rim Clamping from Inside

Parámetros técnicos / Technical Parameters

Sujeción externa de la Llanta	Rim Clamping From Outside	11" - 24"
Sujeción interna de la Llanta	Rim Clamping From Inside	12" - 26"
Diámetro Máximo de la Rueda	Maximum Wheel Diameter	1040mm
Ancho de la Rueda	Wheel Width	3" - 15"
Presión de Trabajo	Operating Pressure	8 - 10 bar
Potencia del Motor	Motor Power	0.75/1.1kW
Nivel de Ruido	Noise Level	<75dB
Peso Neto Máquina (Gancho Automático)+Asistente	Net Weight Machine(Automatic Hook)+Helper	275kg+69kg=344kg
Peso Bruto Máquina (Gancho Automático)+Asistente	Gross Weight Machine(Automatic Hook)+Helper	310kg+88kg=398kg
Embalaje Parcialmente Desmontado (Machine)	Partially Disassembled Packing (Machine)	1100x860x1000mm
Embalaje Parcialmente Desmontado (Machine)	Partially Disassembled Packing (Helper)	1280x550x450mm
Cantidad en contenedor 20'	Quantity In 20' Container	20
Cantidad en Contendor 40'	Quantity In 40' Container	46
Volumen	Volume	1,25m ³

Product Features / Características del Producto



Automatic tyre changer, the column's tilting and locking processes achieved by the pneumatic control.



El proceso de inclinación, retroceso y bloqueo se realiza mediante control neumático.



The turntable can be internal adjusted, ensure to clamp the tyre from 11" to 26".

El plato puede ser ajustado internamente a los diferentes diámetros de llanta de 11" a 26".



Equipped with right helper, easy to demount and mount stiff tyre.

Equipado con brazo de ayuda que facilita el montaje y desmontaje de los neumáticos de perfil bajo con costados rígidos tipos Runflat.



The Φ 80mm air cylinder as the standard configuration for the machine, it can increase the clamp power for the clamps.

Dispone de un cilindro extra de 80mm para aumentar la potencia de bloqueo de las garras.



Front cover of pedal is removable, it is easy to repair when there is after-sales service problem of the pedal assembly.



La cubierta frontal de los pedales es extraíble para una fácil reparación cuando sea requerido por el servicio de post-venta.



It adopts 41mm hexangular shaft and 50mm square shaft. The horizontal arm has the high bend resistance strength and no distortion during the operation. It's more suitable for operation the flat and hard tyre.

El brazo telescopio de forma exagonal de 41mm x 50mm, ayuda a posicionar fácilmente la torreta a la llanta, garantizando una alta resistencia a la flexión, que ayuda a los trabajos con neumáticos de perfiles bajos y laterales rígidos.



The bead breaker arm has two stalls, which ensure to demount the maximum 15" tyre.

El brazo destalonador dispone de un dispositivo que se adapta a los neumáticos según el tipo (hasta un máximo de ancho de 15").



It's equipped with blast inflation device, and the air tank has CE certification.

La máquina viene equipada con un tanque de almacenaje de aire para inflar de forma súbita los neumáticos tubeless al presionar el pedal.



There is inflation pedal beside which can help the tubeless tire fix with the rim tightly at a moment.



Pedal lateral para usar el inflado de los neumáticos tubeless comentado en el punto anterior.



IT has new inflation gauge device that increases inflation speed.

Manómetro verificador que incrementa la velocidad de inflado.



When the buyer has 3 phase power supply, optional two-speed motor, increase the work efficiency.

La máquina puede suministrarse opcionalmente en conexión trifásica con 2 velocidades, lo cual incrementa la eficiencia y velocidad en el trabajo.