

B210

EQUILIBRADORA DE NEUMÁTICOS

T4MO

Parámetros técnicos / Technical Parameters



Diámetro de la llanta	Rim Diameter	10" - 32"
Peso Máximo de la Rueda	Rim Width	1,5" - 25"
Diámetro Máximo de la Rueda	Max. Wheel Weight	70kg
Presión de Equilibrado	Read-out Accuracy	1g
Tiempo de Balanceo	Cycle Time	< 6s.
Velocidad de Rotación (rpm)	Spinning Speed	< 150rpm
Conexión eléctrica del Motor	Power Supply (Customized)	110V - 60Hz 220V - 50Hz



Configuración de Serie / Series Configuration

Medición automática Diámetro/Distancia	Automatic gauge A/D	<input checked="" type="checkbox"/>
Medición automática ancho llanta B	Automatic gauge B	<input checked="" type="checkbox"/>
Bloqueo automático del cono (ND)	Automatic shaft	<input checked="" type="checkbox"/>
Iluminación	Lighting	<input checked="" type="checkbox"/>
Marcador Láser Contrapeso 12'	Laser marker 12 o'clock attaching counterweight	<input checked="" type="checkbox"/>
Marcador Láser posición limpieza 6'	Laser marker 6 o'clock attaching and washing	<input checked="" type="checkbox"/>
Pedal de Bloqueo	Foot pedal locking point	<input checked="" type="checkbox"/>
Diagnóstico del Sistema	wheel hub diagnosis	<input checked="" type="checkbox"/>
Función de Equilibrio EALU	EALU balance function	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto-Check de Calibración	Calibration, self-check, settings	<input checked="" type="checkbox"/>
Posicionamiento Automático	Automatic positioning	<input checked="" type="checkbox"/>
Bloqueo Automático	Automatic lock	<input checked="" type="checkbox"/>

Características del Producto / Product Features



Precise phase angle location, error less than + -1° and easy accurate laser maker.



El puntero láser de uso fácil tiene una precisión de error de + -1°



Optional motorcycle accessories for motorcycle dynamic balance measurement.



Accesorio opcional para el equilibrado dinámico de los neumáticos de motocicleta.



According to the need, counterweight sticking position and laser indicator can shift from 12 o'clock to 6 o'clock randomly, convenient to wash and stick inside wheel hub.

El sistema emite 2 láser, uno en la posición superior (12), y otro en la posición inferior (6), por lo que se aprovecha dicha indicación para limpiar la zona de donde se aplicará el contrapeso.



Sonar Gauge B

Sistema automático de medición Sonar para la toma del ancho de la llanta.



Apply user-friendly ring-shaped LED light to measuring and attaching process.

Dispone de sistema de iluminación tipo LED para un manejo fácil y sencillo, que ayuda a aplicar la posición exacta del contrapeso.



Complete self-diagnosis system and built-in error checking function, easy to repair.

Sistema completo de auto-diagnóstico, e incorpora la función de verificación de errores que facilita la reparación de la misma.



Automatically input all parameters according to the screen prompt, forever precise digital gauges, no need to calibrate out of factory.

Entrada automática de todos los parámetros del neumático, que son visualizados digitalmente en la pantalla.



Optimized automatically bidirectional locating, locking and fixing point braking function, simple to use.

Cuenta con sistema de optimización automático de movimiento bidireccional para una vez localizado el punto de aplicación del contrapeso, efectuarlo mediante el pedal de bloqueo.

www.t4mo.com · info@t4mo.com