




# 2400FL

## ELEVADOR 2 COLUMNAS CON RAMPA



STANDARD



OPCIONAL



### Parámetros técnicos | Technical Parameters

|                                  |                       |                             |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Capacidad máxima de elevación    | Max. Lifting Capacity | 4000kg                      |
| Altura máxima de elevación       | Max. Lifting Height   | 1825mm                      |
| Altura mínima de elevación       | Min. Lifting Height   | 110mm                       |
| Ancho de las columnas exteriores | Width Outside Columns | 3185mm                      |
| Ancho dentro de las columnas     | Width Inside Columns  | 2820mm                      |
| Conducir a través del ancho      | Drive Through Width   | 2360mm(窄型·高脚)<br>2560mm(高脚) |
| Ancho promedio                   | Overall Width         | 3380mm                      |
| Altura total                     | Overall Height        | 2824mm                      |
| Tiempo de elevación              | Lifting time          | 50s                         |
| Tiempo de bajada                 | Loering Time          | 40s                         |
| Voltaje de alimentación          | Supply Voltage        | 220V/380V                   |
| Fuerza de motor                  | Motor Power           | 2.2kW                       |



### Configuración Estandar | Standard Configuration



Protectores de puerta protegen de daños.  
Door guards protect door from damage.



Cables de acero con 6 núcleos y 19 hilos, que adoptan galvanización por inmersión en caliente y especial tratamiento.  
Steel wire ropes with 6 cores and 19 strands, which adopt hot dip galvanizing and special processing.



Puntos de apoyo con almohadillas de goma.  
Equipped with lifting rubber pads.



Equipado con diferentes adaptadores  
Equipped with adapter.



Los brazos de elevación tienen dispositivos de autobloqueo, lo que garantiza un funcionamiento seguro y confiable.  
Lifting arms have self-locking devices, which ensures operation safe and reliable.



Equipado con dispositivos de protección de los pies.  
Equipped with feet protection devices.



Cajetín eléctrico para mandos. Norma europea.  
Electrical cabinet, European standard.



Suministro de serie con diferentes almohadillas  
Movable pads as standard configuration.



Estación de bombeo fabricado en aleación de aluminio garantizando una larga vida.  
Aluminum alloy pump station as standard configuration.



Equipado con protector de cadena para evitar polvo y suciedad.  
Equipped with dust covers.

1. Two post hydraulic lift, suitable for not more than 4 tons' small and medium vehicle.
2. Drive with dual cylinders, rise and fall smoothly.
3. With steel-rope balance system, ensure two sliding tables move at same time, prevent vehicle's tilt.
4. Asymmetrical design to make it possible to open vehicle doors within narrow width between columns.
5. Setting regulation holes, easy for repair and maintenance.

1. Elevador hidráulico de manejo electrónico, adecuado para vehículos pequeños y medianos de no más de 4 toneladas.
2. Los cilindros duales consiguen suavidad en subidas y bajadas.
3. El equilibrio de los cables de elevación consiguen que los 2 brazos de elevación trabajen al mismo tiempo, evitando posibles inclinaciones.
4. Diseño asimétrico para permitir la apertura de puertas de vehículos dentro de un ancho estrecho entre columnas.
5. Configuración de orificios de regulación, fáciles de reparar y mantener.

